

Nova serija PLUS od 80KM do 117KM

www.steyr.si

VSAKDO SI ZASLUŽI **PLUS**



Vaš partner, na katerega se lahko zanesete.



PLUS

BREZKOMPROMISNA VSESTRANSKOST

Ikonično ime znamke STEYR. Serija PLUS se vrača in prinaša močno vez med bogato zgodovino in trdno prihodnostjo.



Rezultat: PLUS, več kot pričakujete, ravno to, kar si zaslužite

Vsestranski sodobni traktor za mešane in živinorejske kmetije sedanosti. Bodisi opremljen s čelnim nakladalцем, bodisi pri delu s spredaj ali zadaj nameščenimi priključki, pri transportu ali v zaprtih prostorih, traktor PLUS zagotavlja maksimalno zmogljivost in udobje. Drzen in dinamičen videz izraža moč sodobnega dizajna, zaradi česar daje tudi videz traktorjev večjih moči. FPT motor 3,6 l z močjo od 80 do 117 KM ponuja širok izbor modelov, ki ustrezajo vsem potrebam končnih uporabnikov.

» Naredi VSE. Bolje!

Natančno kmetovanje - FieldOps™ Produktivnost na doseg vaših prstov

S platformo FieldOps™ imate pred sabo enotno, enostavno platformo, ki pokriva ves nadzor, upravljanje in beleženje podatkov in aktivnosti za vaše povezane naprave in stroje. Ne glede na vrsto stroja in proizvajalca deluje sistem FieldOps z vsemi podprtimi napravami in je enostavno dostopen preko ene intuitivne platforme.

S platformo FieldOps™ ste ves čas tesno povezani z vašimi stroji in opravili, ne glede na vašo oddaljenost:

- takoj dostopate do podatkov, ki jih pošilja in beleži vaš stroj, v praktično realnem času,
- spremljate lahko učinkovitost, delovanje, porabo goriva, položaj stroja in še veliko več,
- ogledate si lahko podatke, ki so posebej pomembni za specifična opravila, kar vam pomaga pri odločitvah in načrtovanju,
- hitreje se lahko odzovete na morebitne težave iz terena in preprečite marsikatero kritično težavo.



A.F.H.

Vodena sprednja dvigalka

Sprednja dvigalka, vpeta v sprednjo premo.



Izjemna okretnost

Okreten in vsestranski traktor z elektro-hidravličnim spreminjevalnikom smeri Powershuttle.



Sprednja prema 1.0 ali 1.5 HD

Zmogljiva sprednja prema za visoke obremenitve in najzahtevnejša opravila.



Širok izbor pnevmatik

Možnost namestitve pnevmatik za prilagoditev vsakemu opravilu.

G.V.W.

Povečana največja tehnično dovoljena masa

Skupna teža vozila sedaj 7000 kg.

Hitrost 40km/h ECO

Nižja poraba goriva s prenosom S-Control 2.

S-Control 2 - 24x24 2-stopnji

Prenos Powershift s spreminjevalnikom smeri powershuttle.

Multicontroller ročica

Ergonomsko lahko upravljate s Steyrjevo ročico "Multicontroller".

FieldOps

FieldOps™ - nadzor na daljavo

Spremljanje in upravljanje stroja in kmetije ter podatkov o pridelkih.

Zmogljiva hidravlična dvigalka

Do 4.700kg kapaciteta dviga s hidravlično črpalko 62 l/min ali opsijsko 82 l/min.





Odlična preglednost v vse smeri

Pregledno strešno okno in na novo oblikovana izpušna cev.



S-Guide™ - samodejno vodenje

Zagotavlja do 1,5cm natančnosti vodenja, edini s predpravo za navigacijo v segmentu.



Vrhunsko udobje v kabini

Nova vzmetena kabina.



Predpriprava za sprednjo dvigalko

z možnostjo tovarniško nameščenega čelnega nakladalca.



Sklopka S-Stop

Za udoben nadzor traktorja, funkcionalnost Stop&Go.



Mehansko ali elektronsko upravljana sprednja dvigalka s priključno gredjo.



Spremenljiva hitrost krmiljenja

Za krajši čas med skrajnima točkama krmila in obratom sprednjih koles.



Regulacija vlečne sile

Mehansko ali elektronsko upravljanje zadnje dvigalkke.



Sistem Lift-O-Matic™

Hitrejše prilagojeno dviganje in spuščanje pri mehanskem upravljanju dvigalkke.



BREZKOMPROMISNA ZMOGLJIVOST



Plus v vsestranskosti

Sprednji premi 1.0 HD in 1.5 HD bosta zadostili še tako zahtevnim potrebam pri delu, na voljo je tudi tovarniško nameščeni čelni nakladalec, na novi Plus pa je mogoče namestiti pnevmatike vse do 16.9 R38. Skupaj s povečano največjo tehnično dovoljeno maso (7.000 kg) pa serija Plus še bolj poudarja svoj vsestranski talent.



Plus v produktivnosti

Močan in učinkovit 3.6 l FPT motor z močmi med 59 in 86 kW (med 80 in 117 KM) ter hidravlična črpalka s 64 l/min ali opsijska z 82 l/min skrbijo za izjemno odzivnost traktorja, dvižna zmogljivost do 4.700 kg in novi paket LED osvetlitve pa prinašata še večjo produktivnost. Novi Steyr Plus, poskrbi za več.



Plus v udobju

Nova izvedba vzmetenja kabine za udobno vožnjo, nov pregleden prikaz parametrov stroja, pregledno strešno okno, funkciji S-Stop in funkcija spremenljive hitrosti krmiljenja ublažijo napor dolgih delovnih dni. Delo v novem Plusu je še udobnejše in še manj naporno.



Plus v natančnosti

Sistem samodejnega upravljanja S-Guide zagotavlja do 1,5 cm natančnosti ob enkratnem prehodu in na letni ravni, kar omogoča natančen nadzor nad strojem in njegovo produktivnostjo. Z aplikacijo FieldOps™ tako zlahka načrtujete in sklepate odločitve pri kmetovanju na podlagi takojšnjih podatkov iz terena in tako še povečate produktivnost in učinkovitost.

STEYR PLUS - TEHNIČNI PODATKI

MODEL 4080 PLUS 4090 PLUS 4100 PLUS 4110 PLUS 4120 PLUS

PRENOS

Prenos S-Control 2 - 24x24 dvohitrostni Powershift z elektronskim spreminjevalnikom smeri powershuttle
40 km/h ECO (pri nižjih vrtljajih motorja)

MOTOR

FPT F5 3.6l Dieselski motor s tehnologijo dovoda goriva po skupnem vodu (Common Rail), turbinski polnilnik s hladilnikom polnilnega zraka / tehnologija Hi-eSCR2 / emisijska stopnja V št. valjev / prostornina (cm³)		4 / 3600									
Največja moč motorja ECE R120 ¹⁾ (kW/KM)	Nazivna moč motorja ECE R120 ¹⁾ (kW/KM)	59 / 80	59/80	66/90	66/90	74/100	74/100	81/110	81/110	86/117	86/117
Vrtljaji motorja pri največji moči (vrt/min)	Nazivni vrtljaji motorja (vrt/min)	1.900	2.300	1.900	2.300	1.900	2.300	1.900	2.300	1.900	2.300
Največji navor (Nm pri 1.300 vrt/min motorja)		330		380		450		490		506	
Porast navora po OECD (%)		34,7		38,7		46,5		45,7		41,7	
Kapaciteta dieselskega zalogovnika goriva Standard / + Opcija (L)		130/13									
Servisni interval (ure)		600									

HIDRAVLIKA

Črpalka z odprtim krogotokom - 64 ali 82 l/min.
Do 3 mehanski distributorji zadaj (opcija dodatni diverter).
2 mehanska sredinsko nameščena distributorja.
MDC / EDC - mehansko ali elektronsko upravljanje zadnje dvigalke.
Lift-O-Matic™ sistem za dviganje in spuščanje pri mehanskem upravljanju dvigalke.

PRIKLJUČNA GRED

540 / 540E / 1000 pri 1.938 / 1.535 / 1.926 vrt/min


ZADNJA DVIGALKA

MDC - mehansko upravljanje dvigalke (opcija).
EDC - elektronsko upravljanje dvigalke.
Največja kapaciteta dviga 4.700 kg.

KONFIGURACIJA

Mehansko ali elektronsko upravljanje sprednje dvigalke s priključno gredjo.
STEYR-S sprednji nakladalec, nova serija U s hitropriklopnimi spojki.
Blaženje vibracij in zaščita pred trkom.
S-Stop (Zaviranje in speljevanje brez uporabe sklopke).

¹⁾ ECE R120 ustreza ISO 14396 in 97/68EC



Vaš pooblaščen zastopnik:



ITRO, trgovina, servis in storitve d.o.o., PE Ljubljana, Gmajna 15, SI-1236 TRZIN / T: +386 (0)1 530 96 21, E: prodaja@steyr.si, www.steyr.si

ITR.20250410.V152640.FI